



A RICHIESTA ESECUZIONE CON FUNZIONAMENTO OPPOSTO
REVERSE OPERATION ON REQUEST

Δ Pressione Δ Pressure	Tolleranza Tolerance
1,3 Bar	+/- 15%
2 Bar	+/- 10%
2,5 Bar	+/- 10%
5 Bar	+/- 10%

Sono disponibili a richiesta valori diversi della pressione differenziale
Other differential pressure values are also available on request.

Fluido di lavoro Medium	Olio -Aria Oil - Air
Corpo Case	Ottone Brass
Calotta Cap	Poliammide alte prestazioni High performance Polyamid
Segnale ottico Visual signal	Bianco/Rosso White/Red
Filettatura Thread	G 1/2" (altre a richiesta) G 1/2" (other on request)
Temperatura ambiente Ambient temperature	-25°C / +85°C

Temperatura del fluido Fluid temperature	-10°C / +85°C
Max pressione di lavoro P1=P2 Max Working pressure P1=P2	350 ÷ 450 bar (in funzione del filetto) 350 ÷ 450 bar (depending on the thread)
Tipo di azionamento Action type	Magnetico Magnetic
Coppia di serraggio Tightening torque	50-70 Nm
Velocità di azionamento Operating speed	10 bar / 15 sec.
Peso Weight	~ 150 g