



A RICHIESTA ESECUZIONE CON FUNZIONAMENTO OPPOSTO  
REVERSE OPERATION ON REQUEST

P1 High Pressure P2 Low Pressure	Tolleranza Tolerance
$\Delta$ Pressione $\Delta$ Pressure	
1,3 Bar	+/- 15%
2 Bar	+/- 10%
2,5 Bar	+/- 10%
3 Bar	+/- 10%
5 Bar	+/- 10%

Sono disponibili a richiesta valori diversi della pressione differenziale  
Other differential pressure values are also available on request.

Fluido di lavoro Medium	Olio -Aria Oil - Air
Corpo Case	Ottone Brass
Calotta Cap	Poliammide alte prestazioni High performance Polyamid
Segnale ottico Visual signal	Verde/Rosso Green/Red
Filettatura Thread	G 1/2" (altre a richiesta) G 1/2" (other on request)
Temperatura ambiente Ambient temperature	-25°C / +80°C

Temperatura del fluido Fluid temperature	-30°C / +100°C
Max pressione di lavoro P1=P2 Max Working pressure P1=P2	350 ÷ 450 bar (in funzione del filetto) 350 ÷ 450 bar (depending on the thread)
Tipo di azionamento Action type	Magnetico Magnetic
Coppia di serraggio Tightening torque	50-70 Nm (in funzione dell'attacco a processo) 50-70 Nm (depending on the thread)
Velocità di azionamento Operating speed	10 bar / 15 sec.
Peso Weight	~ 100 g