



	Codice Part number		
Lunghezza / Length mm	NERO BLACK	NERO BLACK	BLACK NC BLUE NO BROWN
L = 44	P28044 - 100	P28044 - 150	P28044 - 500
L = 80	P28080 - 100	P28080 - 150	P28080 - 500
L = 100	P28100 - 100	P28100 - 150	P28100 - 500
L = 125	P28125 - 100	P28125 - 150	P28125 - 500
L = 150	P28150 - 100	P28150 - 150	P28150 - 500
L = 168	P28168 - 100	P28168 - 150	P28168 - 500
L = 183	P28183 - 100	P28183 - 150	P28183 - 500
L = 198	P28198 - 100	P28198 - 150	P28198 - 500
L = 228	P28228 - 100	P28228 - 150	P28228 - 500
L = 238	P28238 - 100	P28238 - 150	P28238 - 500

Nel caso di connessioni non isolate devono essere prese le adeguate precauzioni per garantire la distanza minima di sicurezza tra i diversi morsetti.
Per versioni personalizzate (uscita cablaggio, lunghezze diverse, materiali, ecc.) contattare Euroswitch.

*When using non-insulated connections, the necessary precautions must be taken to ensure the minimum safety distance between the terminals.
For customized versions (output cable, different length, materials, etc.) please contact Euroswitch.*

Impiego Use	Oli minerali - Gasolio - Benzina Acqua - Detergenti Mineral oils - Diesel fuel - Petrol Water - Detergents
Fissaggio Fixing	G 1/2"
Stelo Stem	Ottone Brass
Galleggiante Float	NBR
Connessione elettrica Electrical connection	500 mm PVC (altre a richiesta) 500 mm PVC (others on request)
Tipo contatto Type of contact	Reed N.A./N.C. Reed N.O./N.C.

Max potenza commut. Max switch. capacity	10 W
Max corrente commut. Max switch. current	0,5 A
Max tensione commut. Max switch. voltage	50 V
Peso specif. liquido Specific fluid weight	> 0,7
Temp. in funzionamento Working temperature	-10°C / +100°C
Peso Weight	~ 50 gr