



Fissaggio Fixing		Codice Part number
SPB	Flangiate 6 fori 6 holes flanged	SPB ● - xxx
SPA	G 1"	SPA ● - xxx
● L = 100 ÷ 1000 mm		

Sensore per circuiti a bassissima tensione di sicurezza o accumulatori elettrici. Per versioni personalizzate (uscita cablaggio, lunghezze diverse, ecc.) contattare Euroswitch.

Sensor for very low-voltage safety circuits or electric accumulators. For customized version (output cable, different length, etc.) please contact Euroswitch.

Impiego Use	Gasolio - benzina - olio - acqua Diesel Fuel - Petrol - Oil - Water	Tipo contatto Type of contact	Reed N.A. / N.C. Reed NO. / N.C.
Fissaggio Fixing	SPB B1 Flangiata 6 fori 6 holes flanged B5 Flangiata 5 fori 6 holes flanged	Max potenza commut. Max switch. capacity	80 W
	SPA Raccordo G 1" in Polipropilene G 1" Polipropilene connection	Max corrente commut. Max switch. current	1 A
Stelo Stem	Alluminio Aluminum	Max tensione commut. Max switch. voltage	48 V
Galleggiante Float	Nylon espanso Foamed nylon	Peso specifico liquido Fluid specific weight	> 0,6
Guarnizione di tenuta Gasket seal	Gomma anti-idrocarburi Anti-petrol rubber	Temp. di funzionamento Working temperature	-10°C / +80°C
Connessione elettrica Electrical connection	500 mm PVC (altre a richiesta) 500 mm PVC (others on request)	Peso Weight	~ 200 gr